

ALCOR HD-2650



- MPEG4/H.264 HD DVB-T vevő szabadon fogható adásokhoz
- Támogatott felbontások: 576i/720p/1080i
- MPEG2 kompatibilitás
- MPEG4 AAC hang támogatás
- Elektronikus programújság (EPG)
- Teletext támogatás
- 4:3 és 16:9 képarány támogatás
- Letter box/Pan&Scan megjelenítési mód
- Magyar nyelvű menü
- Szülői felügyelet
- HDMI és SCART kimenet
- **Digitalis koaxiális hangkimenet**
- Antenna bemenet
- PVR és timeshift funkciók
- Multimédiás fájlok lejátszása USB-s eszközeiről
- **5V antenna táp külső antennákhoz**
- **MindigTV matricás készülék**

FUNKCIÓK

Vevő funkciók

MindigTV minősítő matricával rendelkező készülék
Magyar menü
Teljes MPEG-4 H.264/AVC szabvány kompatibilitás
MPEG4 AAC hang támogatás
MPEG2 kompatibilitás
Választható képminőség 576i/720p/1080i
16:9 és 4:3 képarány támogatás
Letter box/Pan&Scan megjelenítési mód
HDMI kimenet, SCART csatlakozó
Elektronikus programfüzet (EPG) támogatás
Teletext megjelenítés
Grafikus felhasználói felület
Automatikus és kézi csatornakeresés

Media lejátszó és felvevő funkció

AVI, MKV, MPG, VOB, MOV, TS videófájlok lejátszása
MKV (720p, 1080p) videók lejátszása
Divx, Xvid videók lejátszása
(A kódolás módjától függően egyes videófájlok nem játszhatóak le akkor sem, ha azok a készülék által támogatott formátumok egyikében vannak!)

MP3 és WMA formátumú zenefájlok lejátszása
JPEG képek megjelenítése, választható képváltási idővel és effektekkel
PVR (felvevő) funkciók - rögzítés TS formátumban
Azonnali vagy időzített felvételkészítés külső USB-s eszközre (merevlemezre vagy pendrive-ra)
Akár 8 beállítható felvételkészítési időpont
Támogatott fájlrendszerek: FAT32 és NTFS
Külső merevlemezek támogatása (egyedül, saját táppal nem rendelkező merevlemezek esetleg nem támogatottak túl nagy áramfelvételük miatt)
Felvétel formátuma: TS (Transport Stream). Lejátszás a készüléken és a számítógépen egyaránt lehetséges megfelelő szoftver használatával (pl.VLC Player).
Rögzített felvétel mérete: Kb. 45Mb/perc (HD minőségben)

Extra funkciók

Kedvenc csatornák listája
Csatornalista rendezése
Gyermekzár: kiválasztott csatornák listázásának tiltása, kiválasztott csatornák megjelenítése csak PIN kód bekérése után
Firmware frissítési lehetőség USB-n keresztül
Automatikus kikapcsolás beállítható kikapcsolási idővel
Választható hang- és felirat nyelv, amennyiben a szolgáltatás többnyelvű hangsávot ill. feliratot tartalmaz
5V-os tápfeszültség külső antennához

Csatlakozó felületek

HDMI kimenet

SCART csatlakozó

USB csatlakozó

Koaxiális digitális hangkimenet

Antenna bemenet- és átmenő (Loop) csatlakozó (kizárólag antennajel továbbítására, RF modulátort nem tartalmaz)

A készülék gyártója fenntartja a készülék formatervének, tulajdonságainak, funkcióinak és műszaki jellemzőinek előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát!

TARTOZÉKOK

Távvezérlő

SCART kábel

Kezelési útmutató

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tuner és csatlakozók	
Antennabemenet	RF bemenet, IEC169-2 (anya)
Frekvenciasáv	174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)
Jelszint	-15 ~ -70 dBm
Antennajel továbbítás	(bypass)IEC 169-2 (apa)
	kizárólag antennajel továbbítása, RF modulátort nem tartalmaz!

Dekóder	
Videó dekóder	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP
Hang dekóder	MPEG-1 Layer 1,2, PCM, HE-AAC V1.0
Bemenet	Max 48Mbit/s
Videó formátumok	4:3, 16:9
Videó kimenet	HDMI, SCART
Moduláció	QPSK, 16QAM, 64QAM

Csatlakozók	
Tápkábel	Fixen rögzített
Tuner	Antenna bemenet - 1db Loop (átmenő) - 1db
SCART	Analóg televíziók csatlakoztatásához
SPDIF	Koaxiális - 1db
Adatcsatlakozó	USB csatlakozó - PVR funkciókhoz és firmware frissítéshez
HDMI	Digitális megjelenítők csatlakoztatásához

Tápellátás	
Bemeneti feszültség	AC 220~240V, 50/60Hz
Fogyasztás	Max. 6W