

Full HD T2 Földi Digitális Vevőkészülék
Conax Kártyaolvasóval



Full HD Digitális Földi Vevőkészülék
A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférési digitális televíziós műsorszórás vételére.



- A magyarországi MiniDigTV és MinDigTV Extra adások vételére alkalmas készülék
- Beépített Conax kártyaolvasó a MinDigTV Extra előfizetői kártya számára
- Nagyméretű, strapabíró, ergonomikus távvezérlő
- Magyar, illetve többnyelvű menürendszer
- Egyszerű telepítés a beépített telepítő varázsló segítségével
- Elektronikus műsorkalauz (EPG) amely 7 napra előre tartalmazza a csatornák műsorait, lehetőséget ad a felvétel időzítés egyszerű beállítására
- Műsor felvétel külső tárolóeszközre (Pendrive, merevlemez)
- TimeShift – időeltolós felvétel funkció, mellyel az élő adás megállítható, visszatekerhető
- Beépített média lejátszó, képek, média fájlok lejátszása: MKV, AVI, MPEG, TS, VOB, MP3, JPEG

- 1080p Full HD felbontás
- Nagy sebességű USB 2.0 csatlakozó
- A csomagban lévő távirányító jelének vételéhez mellékelt infraszem csatlakoztatásával lehetőség nyílik a készülék rejtett elhelyezésére, akár a televízió hátoldalára rögzíthető
- Kedvenc csatornák szerkesztése, egyszerű csatornarendezés
- Műsorfeliratozás, filmfeliratozás
- Szülői zár, mellyel a csatornák zárolhatók a gyermekek előtt
- Menüből kapcsolható 5V antenna tápfeszültség aktív DVB-T antennához
- A legújabb európai fogyasztási normáknak megfelelő alacsony áramfelvétel (készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5W)



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Tuner & Demoduláció

Tuner típus: DVB-T2
 Frekvencia tartomány: 108MHz~862MHz
 RF bemeneti szint: "-80dBm to -20dBm"
 Antenna táp: DC 5V max 75mA, rövidzár elleni védelemmel
 Demoduláció: COFDM 1K, 2K, 4K, 8K normal and extended, 16K normal and extended, 32K normal and extended
 Symbol Rate: 1.0 ~ 7.0Ms/s
 Konstelláció: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM / Both rotated and non-rotated
 Guard Intervals: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
 Code Rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6

MPEG TS A/V Dekódolás

Transport Stream: MPEG-2, MPEG-4 (H.264)
 Bemenet: Max.120Mbit/s
 Képarány: 4:3, 16:9, Letter Box
 Video dekódolás: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
 Video felbontás: 720*480p/i, 720*576p/i, 1280*720p, 1920*1080p/i
 Audio dekódolás: MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, Dolby Digital
 Audio mód: Left / Right / Stereo/ Mono
 Mintavételezés: 32, 44.1 and 48KHz

Rendszer

Processzor: 1333 MHz based CPU
 Flash memória: 64Mbits
 DDR RAM: 1024Mbits

A/V & Adat Ki/ Bemenetek

IR IN: Külső infravörös vevő (Jack csatlakozó)
 USB: USB 2.0 csatlakozás
 HDMI: Ver1.3, Type A, Dolby Digital Bit-Stream kimenettel
 S/PDIF: Koaxiális Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream kimenet
 SCART: (1-CVBS, 1-L/R,SL,FB)

Fizikai Adatok

Méret[Szé*Mé*Ma]: 140mm*110mm*35mm
 Súly (nettó): 0.25 Kg
 Üzemelési hőmérséklet: 0°C~+45°C
 Tárolási hőmérséklet: -10°C~+70°C
 Tárolási páratartalom: 5%~95% RH (Nem lecsapódó)



KÜLSŐ INFRA VEVŐ